

论文编号第*次修改说明 (Point to point)

1 审稿专家意见：（举例,按下列格式撰写）

	专家意见	如何修改的，在修改标注版版的位置	备注
1	通篇文字欠精炼，图 1 中，崩塌滑坡体分布不清楚；	精简不必要论述，去除了..... 见 P2,15-17 行 更换了图 1， 见 P2	完成
2	建议将所作研究的崩塌滑坡样本的情况进行介绍，包括数量，面积，体积以及分布特征等	已在标题 3 中进行论述，内容如下：.....， 见 P9,305-317 行	完成
3	论文中，坡度分级，破面粗糙度分级，断裂带距离分区的数据有重叠部分，建议分开。如坡度分级为：0-10，10-20，20-30 等，应划分为 0-10，11-20，21-30 等，并将相应的图件修改。	如按照意见修改分为 0-10，11-20，21-30，会存在如下问题，10-11 的范围（如 10.1、10.3 等）将会遗漏，在地理信息系统分级上，他是默认的左开右闭区间进行划分的。 见 P5,115-117 行	按照常规观点，并参照相关论文，本项没有修改。
4	坡向分级中，建议将方位用具体数值范围标出，不要笼统的标东北，东，东南等	已在文中给出度数范围 见 P2,180-187 行	完成
5			
6			

2 审稿专家意见：（举例,按下列格式撰写）

	专家意见	作者修改情况	备注
1	论文中图 4，6，8，10 表示崩塌滑坡占本单元面积百分比的实际含义是什么？在论文中想论证或说明什么问题？	意思：在南坡向上的滑坡面积与研究区南坡向面积之比，即为崩塌滑坡占本单元面积百分比。想论证的是类型对崩滑体的敏感性，只从分布特征上无法说明此点。在文中已于说明，如“在崩塌滑坡面积不同坡向上所占本单元百分比上来看，南坡向地震引起崩塌滑坡面积百分比最大，说明在南坡向上地震最易于引起崩塌滑坡的发生。在西北坡破向上崩塌滑坡面积所占比例最小，在这个破向上地震引起的崩塌滑坡概率较小。” 见 P*,**-**行	完成
2	用 GIS 求坡面粗糙度，精度有多大？其原理是什么？	根据地形图分辨率来确定坡面粗糙度的精度，本文利用的是 1: 5 万地形图，因此其分辨率也是 1: 5 万。原理是“区域内地表表面积与其投影面积的比例，它是反映地表形态的一个宏观指标。坡面粗糙度的大小反映了降雨水流的分散与汇集能力，...” ，已在文中说明。见 P*,**-**行	完成
	建议将断裂带改为地震主断裂带，并明确是上盘还是下盘	已将文中断裂带改为主断裂带；由于研究区主要位于主断裂带左侧，因此即为其上盘，已在文中表明。见 P*,**-**行	完成
3	表 1 的地层岩性建议按年代先后顺序排列	已按照要求进行排列， 见 P*,**-**行	完成